

Коллекторы установок малой мощности (50...150 кВт)

Изготовлены из черной стали S 235. Патрубки котлового контура расположены на нижней плоскости коллектора. Опрессованы и загрунтованы на заводе. Максимальное раб. давление до 4 бар, максимальная раб. температура до 110°C.

Аксессуары: - комплект кронштейнов (2 шт.) для настенного или (для коллекторов 120x80) напольного крепления.

Комплект тепловой изоляции (полиуретановая пена толщиной 28 мм в алюминиевом «кожухе») в виде двух половинок с торцевыми крышками.



TML

Coterm

Sinus

Vexve

De Dietrich

Unical

Sile

F.B.R.

Elco

80/60 mm

Котловой коллектор 80x60 с резьбовыми патрубками, котла и потребителей, 1"

Номинальный расход — 3,0 м³/час
 Расстояние между патрубками потребителей – 125 мм



Кол-во контуров	2	3	4	5	6
длина, мм	520	810	1.100	1.390	1.680
КОЛЛЕКТОР					
код	9-10-102	9-10-103	9-10-104	9-10-105	9-10-106
цена, евро	138,51	177,23	211,73	247,7	275
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
код	5-10-102	5-10-103	5-10-104	5-10-105	5-10-106
цена, евро	78,12	95,58	131,76	145,8	136,5
КОМПЛЕКТ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ					
код	5-62-080				
цена, евро	29,34				
КОЛЛЕКТОР КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ					
код	9-10-502	9-10-503	9-10-504	9-10-505	9-10-506
цена, евро	261,63	316,06	383,13	431,7	466,4

80/60 mm

Котловой коллектор 80x60 с патрубками потребителей с накидной гайкой 1 1/2" и котловыми патрубками под накидную гайку 1 1/2"

Номинальный расход — 3,0 м³/час
 Расстояние между патрубками потребителей – 125 мм



Кол-во контуров	2	3	4	5	6
длина, мм	700	1.100	1.500	1.900	2.300
КОЛЛЕКТОР					
код	9-10-402	9-10-403	9-10-404	9-10-405	9-10-406
цена, евро	168,16	218,2	276,86	356,72	457,32
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
код	5-10-102	5-10-103	5-10-104	5-10-105	5-10-106
цена, евро	78,12	95,58	131,76	145,8	153,9
КОМПЛЕКТ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ					
код	5-62-080				
цена, евро	29,34				
КОЛЛЕКТОР КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ					
код	9-10-452	9-10-453	9-10-454	9-10-455	9-10-456
цена, евро	291,28	357,05	448,25	540,76	648,65

По запросу -коллекторы 80x60:
 - со штуцерами потребителей с накидной гайкой 1 1/2" (шаг 130 мм) и резьбовыми котловыми штуцерами 1 1/2" под накидную гайку.

120/80 mm

Котловой коллектор 120x80 с патрубками потребителей с накидной гайкой 1 1/2" и котловыми резьбовыми патрубками 2"

Номинальный расход - 6,5 м³/час.
 Расстояние между патрубками потребителей - 125 мм



По запросу -коллекторы 120x80:
 - с шагом патрубков потребителей 130 /160 мм
 - «промежуточный коллектор» 120x80 с патрубками потребителей с внутренней резьбой 1 1/2" (шаг 200 мм) и котловыми патрубками с наружной резьбой 2".

Кол-во контуров	2	3	4	5	6
длина, мм	480	735	990	1.245	1.500
КОЛЛЕКТОР					
код	9-14-402	9-14-403	9-14-404	9-14-405	9-14-406
цена, евро	312,66	416,34	518,4	622,08	717,66
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ					
код	5-14-402	5-14-403	5-14-404	5-14-405	5-14-406
цена, евро	192,29	282,37	378,11	446,80	528,28
КОЛЛЕКТОР КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ					
Кол-во контуров	2	3	4	5	6
код	9-14-452	9-14-453	9-14-454	9-14-455	9-14-456
цена, евро	506,41	698,71	882,00	1069,20	1247,00

АКСЕССУАРЫ

	Код	Цена, евро
НАПОЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ		
 <p>Стальной с оцинкованным покрытием нанесенным гальваническим способом. Состоит из нижней опорной (фундаментной) пластины (150x150), верхней пластины для крепления коллектора (120x120) и регулируемой по высоте в диапазоне от 405 до 600 мм опорой состоящей из двух труб.</p>	5-60-120	81,20
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ		
 <p>Стальной с оцинкованным покрытием нанесенным гальваническим способом. С опорной пластиной 120x120. «Вылет» от стены до оси коллектора 220 мм</p>	5-62-121	43,38